

>> Boquillas simples

97980

Para ser encajado directamente en el soldador. Entregado con los soldadores.

>> BOQUILLA SIMPLE DE ENCAJAR ESTÁNDAR

Se coloca sobre los soldadores "LEISTER TRIAC-S" y "TRIAAC-PID" así como todos los soldadores equivalentes.



97982

>> BOQUILLA SIMPLE DE ENCAJAR

Se coloca sobre el soldador "LEISTER HOT-JET 5".

>> Boquillas de encajar

95024

>> BOQUILLA RÁPIDA 4-5 mm

Para cordón Ø 4 y 5 mm.



95027

>> BOQUILLA RÁPIDA PINZADA 4-5 mm

La salida de aire caliente es fina (0,9 mm) y dirigida hacia el interior de la ranura: importante para los PVC con tratamiento sobre la superficie porque los bordes de la ranura no se deterioran. Además, el cordón se funde más fácilmente.



95040

>> BOQUILLA RÁPIDA TURBO 4-5 mm

Se utiliza con una soldadura normal al suelo, pero más precisamente para la soldadura en subida de zócalos (boquilla redondeada). También se puede combinar con el soporte "TURBO ROLLER" 95050 (Ver página 105).



Presionar en la boquilla turbo. Pedir por separado.

95030

>> BOQUILLA RÁPIDA TRIANGULAR CON ALBRICIAS 4-5 mm

Para la soldadura de PVC sobre pared.



95039

>> BOQUILLA DE ACABADO DE ÁNGULOS

Para que se funda el cordón por presión en ángulos.



95044

>> BOQUILLA DE ACABADO DE ÁNGULOS

Para la finición de ángulos. Para que se funda el cordón por presión en ángulos.



95043

>> BOQUILLA RÁPIDA PARA CORDÓN SETA

7,5 mm de ancho. También, franjas triangulares de PVC.



>> Ruedecillas de soldador

>> PARA CORDONES REDONDOS

Se utiliza con un soldador dotado de una boquilla simple. De latón para suelos PVC.

95131 Ø : 4 mm

95133 Ø : 8 mm

De teflón para linóleo.

95135 Ø : 4 mm

>> PARA CORDONES DE ÁNGULOS

Se utiliza con una boquilla ancha.

95134 Triangular. 12 mm

95138 Angula. 11 mm

95139 Seta. 7 mm



>> Boquillas anchas

Se encajan directamente sobre el soldador.

95049

>> BOQUILLA ANCHA

Se utiliza con rueda para cordón de ángulo. Ancho : 10 mm.



95048

>> BOQUILLA ACODADA

Utilizar para la soldadura de bacas PVC, como complemento a la rueda de presión 95137. Ancho : 20 mm.



>> Accesorios

95137

>> RUEDA DE PRESIÓN

Para soldar por recubrimiento hasta 40 mm. Especial para la soldadura de bacas.

95195

>> CEPILLO PARA BOQUILLAS

Para quitar los residuos de cordón fundidos. Largo : 16 cm.

95197

>> BOLA DE PRESIÓN

Para ejercer presión sobre el revestimiento para soldar en ángulos entrantes. Ø de la bola : 13 mm.

95196

>> CEPILLO LATONADO

Limpia las partes metálicas del soldador. 25 cm de largo.

